



PT23Gは、縦型透明樹脂でモールドされた高出力のシリコンフォトダーリントンです。小型で実装が容易です。

The PT23G is a high-output silicon photodarlington mounted in a clear side-viewing plastic package. This photodarlington is both compact and easy to mount.

▶ 特長 FEATURES

- 樹脂モールドタイプ
Plastic mold package

▶ 用途 APPLICATIONS

機器内透過センサ、光電スイッチ、フォトインタラプタ
Transmission sensors, Optical switches,
Photointerrupters

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

	Item	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧	C-E voltage	V_{CE0}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	E-C voltage	V_{EC0}	4	V
コレクタ電流	Collector current	I_c	50	mA
コレクタ損失	Collector power dissipation	P_c	150	mW
動作温度	Operating temp.	$T_{opr.}$	-20~+100	°C
保存温度	Storage temp.	$T_{stg.}$	-20~+100	°C
半田付温度	Soldering temp.	$T_{sol.}$	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で $t=5$ s
For MAX. 5 seconds at the position of 2mm from the resin edge

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

	Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
暗電流	Dark current	I_{CE0}	$V_{CE0}=5V$	—	—	1.0	μA
光電流	Light current	I_L	$V_{CE}=10V, E_v=2Lx$ *2	8	—	—	μA
分光感度	Spectral sensitivity	λ	—	480~1000			nm
ピーク感度波長	Peak wavelength	λ_p	—	—	800	—	nm
半値角	Half angle	$\Delta \theta$	—	—	± 30	—	deg

*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.


フォトダーリントン

PHOTODARLINGTONS


■コレクタ電流/
コレクタ・エミッタ電圧特性 I_C/V_{CE}




■コレクタ電流/照度特性 I_C/E_v




■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a




■分光感度特性





■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L * 1$



■指向特性




■許容コレクタ損失/周囲温度 P_C/T_a



本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)

問い合わせ先/A REFERENCE

 URL <http://www.kodenshi.co.jp>

■ 東京営業/TOKYO SALES

TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

■ 京都営業/KYOTO SALES

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031

■ 海外/OVERSEAS

TEL +81-(0)774-24-1138 FAX +81-(0)774-24-1031

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.